




M12 IC-201C (S)

M12™AKKU-INSPEKTIONSKAMERA

- 270° drehbares Display
- 68,6 mm / 2,7"-Farb-LCD-Display
- Wasserdichter 9-mm-Kamerakopf mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel
- 3-stufige LED-Beleuchtung für optimale Ausleuchtung
- Flexibles, wasserdichtes 914 mm langes Kamerakabel
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm.



Displaygröße (mm)	68
Auflösung Display (Pixel)	320 x 240
Kamerakopfdurchmesser (mm)	9
Kamerakabellänge (mm)	914
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.60 (M12 B2)
Lieferumfang	1 x M12 B2 Akku-Pack, C12 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933441690



M12 IC-201C (S)

M12™AKKU-INSPEKTIONSKAMERA

- 270° drehbares Display
- 68,6 mm / 2,7"-Farb-LCD-Display
- Wasserdichter 9-mm-Kamerakopf mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel
- 3-stufige LED-Beleuchtung für optimale Ausleuchtung
- Flexibles, wasserdichtes 914 mm langes Kamerakabel
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm.



Displaygröße (mm)	68
Auflösung Display (Pixel)	320 x 240
Kamerakopfdurchmesser (mm)	9
Kamerakabellänge (mm)	914
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.60 (M12 B2)
Lieferumfang	1 x M12 B2 Akku-Pack, C12 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933441690



M12 IC-201C (S)

M12™AKKU-INSPEKTIONSKAMERA

- 270° drehbares Display
- 68,6 mm / 2,7"-Farb-LCD-Display
- Wasserdichter 9-mm-Kamerakopf mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel
- 3-stufige LED-Beleuchtung für optimale Ausleuchtung
- Flexibles, wasserdichtes 914 mm langes Kamerakabel
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm.



Displaygröße (mm)	68
Auflösung Display (Pixel)	320 x 240
Kamerakopfdurchmesser (mm)	9
Kamerakabellänge (mm)	914
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.60 (M12 B2)
Lieferumfang	1 x M12 B2 Akku-Pack, C12 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933441690

